

Gainable Basse Pression

10 références

1,5 – 5 kW

Extra-plat

Pression ≤ 50 Pa

Format **extra-plat** (hauteur 198 mm) • pression statique externe ajustable • idéal faux-plafond réduit.

GAMME COMPLÈTE — 10 PUISSANCES

Référence	Froid kW	Chaud kW	Débit G.V. m³/h	Pression Pa	Sonore dB(A)	Ø Gaz pouce	Ø Liq. pouce	Dim. L×P×H mm	Poids kg
IGCLG15VL	1,5	1,8	350	50	26	3/8"	1/4"	540×462×198	13
IGCLG18VL	1,8	2,2	350	50	26	3/8"	1/4"	540×462×198	13
IGCLG22VL	2,2	2,5	450	50	29	3/8"	1/4"	540×462×198	13
IGCLG25VL	2,5	2,8	450	50	29	3/8"	1/4"	540×462×198	13
IGCLG28VL	2,8	3,2	450	50	29	3/8"	1/4"	540×462×198	13
IGCLG32VL	3,2	3,6	550	50	30	1/2"	1/4"	700×462×198	15
IGCLG36VL	3,6	4	550	50	30	1/2"	1/4"	700×462×198	15
IGCLG40VL	4	4,5	650	50	33	1/2"	1/4"	700×462×198	15
IGCLG45VL	4,5	5	750	50	33	1/2"	1/4"	900×462×198	19
IGCLG50VL	5	5,6	750	50	33	1/2"	1/4"	900×462×198	19