

Gainable **Pression Moyenne**

9 références

5,6 – 14 kW

Pression moyenne

0 – 80 Pa

Pression statique externe ajustable jusqu'à **80 Pa** • raccordement gainé sur réseau aéraulique.

GAMME COMPLÈTE — 9 PUISSANCES

Référence	Froid kW	Chaud kW	Débit G.V. m³/h	Pression Pa	Sonore dB(A)	Ø Gaz pouce	Ø Liq. pouce	Dim. L×P×H mm	Poids kg
IGCLG56VM	5,6	6,3	1100	80	37	5/8"	3/8"	900×655×260	29,5
IGCLG63VM	6,3	7,1	1100	80	37	5/8"	3/8"	900×655×260	29,5
IGCLG71VM	7,1	8	1100	80	37	5/8"	3/8"	900×655×260	29,5
IGCLG80VM	8	9	1100	80	37	5/8"	3/8"	900×655×260	30
IGCLG90VM	9	10	1700	80	40	5/8"	3/8"	1340×655×260	43,5
IGCLG100VM	10	11,2	1700	80	40	5/8"	3/8"	1340×655×260	43,5
IGCLG112VM	11,2	12,5	1700	80	40	5/8"	3/8"	1340×655×260	43,5
IGCLG125VM	12,5	14	2000	80	42	5/8"	3/8"	1340×655×260	43,5
IGCLG140VM	14	16	2000	80	42	5/8"	3/8"	1340×655×260	43,5