



PANNEAUX À NETTOYAGE FACILE

Les panneaux sont revêtus de matériaux antiallure, ce qui les rend simples à nettoyer et à entretenir.



ION NÉGATIF

Purifiez votre air et laissez-vous envelopper par la nature.



RAPPEL DE NETTOYAGE

Un rappel est envoyé dès que les filtres nécessitent un nettoyage



FILTRE DÉTACHABLE

Les panneaux sont revêtus de matériaux antiallure, ce qui les rend simples à nettoyer et à entretenir.



NETTOYAGE UVC

Nouvelle génération de technologie de nettoyage super efficace, UVC, avec un taux de nettoyage bactérien de 99,9 %



RÉPULSIF À MOUSTIQUES

Répulsif intégré dans le filtre pour vous protéger des moustiques.

(optionnel)



MURAL INVERTER OZEN



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle (Unités intérieure / Extérieure)	Unité	IGCLMS09I	IGCLMS12I	IGCLMS18I	IGCLMS24I
Capacité nominale (Refroidissement)	W	2700 (600-4000) A++	3500 (800-4100) A++	5400 (1300-5900) A++	7300 (1800-7400) A++
Capacité nominale (Chauffage)	W	3200 (800-4200) A+	3800 (1000-4200) A+	5600 (1300-6000) A+	7300 (1800-7400) A+
Consommation électrique nominale	W	780 (100-1200)	1180 (100-1600)	1650 (290-2100)	2200 (230-2700)
Consommation électrique nominale	W	840 (200-1200)	1100 (300-1600)	1550 (250-1800)	2200 (230-2530)
Courant de fonctionnement nominal	A	3.7 (0.56-5.32)	5.5 (0.7-7.8)	7.3 (2.2-9.3)	10 (1.0-12)
Courant de fonctionnement nominal	A	4.0 (1.02-5.32)	5.9 (1.5-8.0)	6.9 (2.0-8.0)	10 (1.0-11)
Courant d'entrée maximal	W	1600	1900	2400	3400
Max. Input Current	A	9	9.5	12	16
SEER (Refroidissement)	W/W	7.5	7.0	7.0	6.9
SCOP (Chauffage)	W/W	4.2	4.1	4.1	4.2
Source d'alimentation électrique	-	220-240V~1-50Hz	220-240V~1-50Hz	220-240V~1-50Hz	220-240V~1-50Hz
Réfrigérant	-	R32	R32	R32	R32
Charge de réfrigérant	g	550	600	1030	1300
Pression de refoulement maximale	Mpa	4.3	4.3	4.3	4.3
Pression d'aspiration maximale	Mpa	2.5	2.5	2.5	2.5
Débit d'air	m3/h	650	650	950	1300
Niveau sonore (Intérieur)	dB (A)	53	53	58	63
Niveau sonore (Extérieur)	dB (A)	61	62	62	66
Poids de l'unité intérieure (net)	Kg	7.5	8	11	13
Poids de l'unité extérieure (net)	Kg	23	22	28.5	39
UNITÉ INTÉRIEURE					
Rangées	Row	1.5	2	2	2
Quantité	-	10	15	17	16
Moteur du ventilateur (Modèle)	Pcs	0-310-13-10L	0-310-13-10L	D-310-30-10A	D-310-50-10A
Dimensions nettes (L x P x H)	mm	768 x 201 x 299	768 x 201 x 299	1004 x 223 x 320	1140 x 230 x 332
Dimensions emballées (L x P x H)	mm	831 x 282 x 371	831 x 282 x 371	1070 x 312 x 385	1210 x 327 x 400
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Modèle de compresseur	-	GMCC KSN98066UER3	GMCC KSN98066UER3	C-1RZ140H3DDF	GMCC KTN150D53UFZC3
Condenseur Rangées	Row	1	1	2	1
Dimensions nettes (L x P x H)	mm	709 x 280 x 536	705 x 279 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Dimensions emballage (L x P x H)	mm	825 x 345 x 595	825 x 345 x 595	903 x 382 x 615	1020 x 430 x 770