

# VRF Compact

3 références

12 – 16 kW

Monophasé

Format compact

| MODÈLE                               | Compact 12       | Compact 14       | Compact 16       |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PERFORMANCES</b>                  |                  |                  |                  |
| Référence                            | IGCLO12VMD       | IGCLO14VMD       | IGCLO16VMD       |
| Puissance frigorifique kW            | 12,1             | 14,1             | 15,5             |
| Puissance calorifique kW             | 12,1             | 14,1             | 15,5             |
| SEER                                 | 7,17             | 7,04             | 7,19             |
| SCOP                                 | 4,55             | 4,71             | 4,65             |
| Unités intérieures raccordables      | 7                | 8                | 9                |
| Plage de modulation %                | 10–100           | 10–100           | 10–100           |
| <b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>       |                  |                  |                  |
| Tension / Phases / Fréquence V/ph/Hz | 220/240 / 1 / 50 | 220/240 / 1 / 50 | 220/240 / 1 / 50 |
| Puissance absorbée max. kW           | 5,79             | 6,07             | 7,08             |
| Courant max. A                       | 26,9             | 28,2             | 29,3             |
| Disjoncteur conseillé A              | 32               | 32               | 32               |
| <b>CIRCUIT FRIGORIFIQUE</b>          |                  |                  |                  |
| Compresseur                          | Rotatif Inverter | Rotatif Inverter | Rotatif Inverter |
| Fluide frigorigène                   | R410A            | R410A            | R410A            |
| Charge de fluide kg                  | 2,6              | 2,6              | 2,6              |
| Raccord ligne gaz                    | 5/8"             | 5/8"             | 3/4"             |
| Raccord ligne liquide                | 3/8"             | 3/8"             | 3/8"             |
| Type de raccordement                 | Flare            | Flare            | Flare            |
| Longueur max. de liaison m           | 60               | 60               | 60               |
| Temp. ext. mode froid °C             | -5 ~ +55         | -5 ~ +55         | -5 ~ +55         |
| Temp. ext. mode chaud °C             | -20 ~ +27        | -20 ~ +27        | -20 ~ +27        |