

3 références

22 – 34 kW

Triphasé

Jusqu'à 20 UI

MODÈLE	Slim 22	Slim 28	Slim 34
PERFORMANCES			
Référence	IGCLO22VMD	IGCLO28VMX	IGCLO33VMX
Puissance frigorifique kW	22,4	28,0	33,5
Puissance calorifique kW	24,0	28,0	33,5
SEER	6,85	6,36	7,16
SCOP	4,44	4,68	4,69
Unités intérieures raccordables	16	17	20
Plage de modulation %	19–100	10–100	10–100
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			
Tension / Phases / Fréquence V/ph/Hz	380–415 / 3 / 50	380–415 / 3 / 50	380–415 / 3 / 50
Puissance absorbée max. kW	10,5	12,5	13,7
Courant max. A	19,0	22,5	24,5
Disjoncteur conseillé A	20	25	32
CIRCUIT FRIGORIFIQUE			
Compresseur	Rotatif Inverter	Rotatif Inverter	Rotatif Inverter
Fluide frigorigène	R410A	R410A	R410A
Charge de fluide kg	5,0	7,1	8,5
Raccord ligne gaz	3/4"	7/8"	1"
Raccord ligne liquide	3/8"	3/8"	1/2"
Type de raccordement	Brasage	Brasage	Brasage
Longueur max. de liaison m	120	150	150
Temp. ext. mode froid °C	-5 ~ +52	-5 ~ +52	-5 ~ +52
Temp. ext. mode chaud °C	-20 ~ +27	-20 ~ +27	-20 ~ +27