

VRF X Pro

12 références

22 – 85 kW

Triphasé

Jusqu'à 58 UI

Modulaire

Groupes modulables par assemblage · liaisons jusqu'à **200 m** · plage de fonctionnement -15 ~ +55 °C (froid).

GAMME COMPLÈTE — 12 PUISSANCES

Référence	Froid kW	Chaud kW	SEER	SCOP	UI max	Disj. A	Ø Gaz pouce	Ø Liq. pouce	Dim. L×P×H mm	Poids kg
IGCLO22VT	22,4	25	7,49	4,62	16	32	3/4"	3/8"	930×775×1690	210
IGCLO28VT	28	31,5	7,21	4,6	20	32	7/8"	3/8"	930×775×1690	210
IGCLO33VT	33,5	37,5	7,15	4,57	24	32	1"	1/2"	930×775×1690	210
IGCLO40VT	40	45	7,36	4,55	28	40	1"	1/2"	1340×775×1690	285
IGCLO45VT	45	50	7,27	4,76	30	40	1 1/8"	1/2"	1340×775×1690	285
IGCLO50VT	50,4	56,5	7,1	4,66	35	40	1 1/8"	5/8"	1340×775×1690	285
IGCLO56VT	56	63	6,87	4,26	39	40	1 1/8"	5/8"	1340×775×1690	340
IGCLO61VT	61,5	69	6,72	4,38	42	50	1 1/8"	5/8"	1340×775×1690	340
IGCLO68VT	68	76,5	6,45	4,2	45	50	1 1/8"	5/8"	1340×775×1690	355
IGCLO73VT	73	82,5	6,6	4,15	48	63	1 1/4"	3/4"	1760×835×1795	425
IGCLO78VT	78,5	87,5	6,48	4,17	52	63	1 1/4"	3/4"	1760×835×1795	425
IGCLO85VT	85	95	6,4	4,28	58	63	1 1/4"	3/4"	1760×835×1795	425