

4 références

12 – 18 kW

Monophasé

Jusqu'à 9 UI

MODÈLE	Mini 12	Mini 14	Mini 16	Mini 18
PERFORMANCES				
Référence	IGCLO12VMS	IGCLO14VMS	IGCLO16VMS	IGCLO18VMS
Puissance frigorifique kW	12,0	14,0	16,0	18,0
Puissance calorifique kW	14,0	16,5	18,5	20,0
SEER	7,00	7,00	6,74	—
SCOP	4,10	4,37	4,26	—
Unités intérieures raccordables	7	8	9	7
Plage de modulation %	10–100	10–100	10–100	10–100
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE				
Tension / Phases / Fréquence V/ph/Hz	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50
Puissance absorbée max. kW	5,6	6,2	6,8	7,1
Courant max. A	30,2	30,8	31,5	32,5
Disjoncteur conseillé A	32	32	32	40
CIRCUIT FRIGORIFIQUE				
Compresseur	Rotatif Inverter	Rotatif Inverter	Rotatif Inverter	Rotatif Inverter
Fluide frigorigène	R410A	R410A	R410A	R410A
Charge de fluide kg	3,2	3,2	3,3	3,3
Raccord ligne gaz	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
Raccord ligne liquide	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Type de raccordement	Flare	Flare	Flare	Flare
Longueur max. de liaison m	120	120	120	120
Temp. ext. mode froid °C	-5 ~ +52	-5 ~ +52	-5 ~ +52	-5 ~ +52
Temp. ext. mode chaud °C	-20 ~ +27	-20 ~ +27	-20 ~ +27	-20 ~ +27